

RockTect Floor Strip



Productomschrijving

Veerkrachtige strook van ROCKWOOL isolatie voor akoestische onderbreking tussen zwevende dekvloer en aansluitende bouwdelen.

Toepassing

Alvorens de dekvloer aan te brengen, wordt RockTect Floor Strip geplaatst tegen alle opgaande bouwdelen zoals wanden en leidingdoorvoeren.

RockTect Floor Strip

Assortiment

Afmetingen L x H x D (mm)	Stuks/ doos	Minimale afname (dozen)
1.000 x 100 x 12	48	1
1.000 x 150 x 12	48	1

Eigenschappen

- Dynamische stijfheid +/- 30 MN/m³ volgens EN 29052-1.



Services



Technisch Advies

Bij onze bouwkundige specialisten kunt u terecht voor advies met betrekking tot thermische en bouwfysische berekeningen, bouwregelgeving, producttoepassingen, verwerking, detailleringen, brandveiligheid, akoestiek, milieu en duurzaamheidsaspecten. rockwool.be/contact

ROCKWOOL Belgium NV

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium

T +32 (0) 2 715 68 05

E info@rockwool.be · rockwool.be



Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving.
ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.